

# Bomba helicoidal „Sprayboy®”



Mezclar, bombear, pegar y proyectar: todo con la misma máquina.

El Sprayboy® se ha diseñado para ser utilizado en lugares con poco espacio, en los que se necesita una bomba pequeña, versátil y maniobrable, o como alternativa a una máquina grande, demasiado aparatosa y cara.

El Sprayboy® es la máquina perfecta para cercos de puertas, protección contra incendios, saneamiento de hormigón, sistemas combinados termoaislantes entre otras muchas aplicaciones.



**Putzmeister**

# Sprayboy® – mezcla, bombea, pega y proyecta



2  
El llenado de marcos no supone ningún problema con la Sprayboy®. Mediante un telemando permite conectarlo y desconectarlo con toda comodidad.

La Sprayboy® es la máquina apropiada para estucadores, restauradores y pintores es un equipo pequeño, versátil y económico.

Una verdadera todo en uno: mezcla, bombea y proyecta con solo presionar un botón.

Sprayboy® tiene todo lo que se necesita para trabajos pequeños.

No siempre las grandes máquinas potentes son la mejor solución, hay ocasiones en que es preferible una bomba pequeña, ligera y maniobrable.

## Ejemplo: relleno de cercos de puertas –

En este caso es especialmente relevante la calidad de la mezcla y la manejabilidad. Sprayboy® mezcla y bombea el mortero para cercos, utilizando una manguera de relleno especial (Ref. 408 373), llenando cómodamente el espacio entre la pared y el cerco.

## Ejemplo: inyección y anclajes –

Los elementos de anclaje se utilizan para estabilizar paredes, techos, túneles y otro tipo de estructuras.

La Sprayboy® es la máquina ideal para realizar todo este tipo de pequeñas inyecciones.

## Ejemplo: mortero ignífugo –

En edificios, los mamparos de cables y los conductos de tuberías deben aislarse con mortero ignífugo.

Puesto que el material tarda muy poco en fraguar, hay que obrar con rapidez y eficacia. Sprayboy®, se encarga de mezclar y después bombear el mortero sin perder un minuto.

Recomendamos utilizar la manguera de llenado (Ref. 408 373) o el aparato de llenar cercos (Ref. 505 839).



3  
Inyección de mortero con la Sprayboy®.



4  
La "Protección contra incendios" es cada vez más importante. En la imagen se están colocando mamparos alrededor de conductos de distribución.

Estos ejemplos son solamente una pequeña muestra de las múltiples posibilidades de aplicación del Sprayboy®. Lo más sencillo es recordar la fórmula siguiente: **trabajo pequeño + mortero bombeable = Sprayboy®.**

El Sprayboy también está disponible en una versión de 230 V (Ref. 111 469.020). Esto le permite conectarlo a fuentes de alimentación monofásicas.

## Características técnicas

Modelo de bomba	D5 corta
Rendimiento	6 y 12 l/ min
Presión de bombeo	25 bar
Distancia de bombeo	30 m
Altura de bombeo	15 m
Motor	400 V, 50 Hz, 16 A
Capacidad depósito	50 l
Peso	125 kg
Altura de llenado	939 mm
Granulometría máx.	4mm
Medidas (L x An x Al)	714 x 696 x 1.437 mm

Ref. 111 469 060

## ■ Su socio Putzmeister

- Bombas de solado
- Bombas mezcladoras
- Equipos de proyección de mortero con eje sinfin y émbolo

# Putzmeister